

KUMA®

ID No:

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- VEJLEDNING



CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CE for Kitchen : EN13310-2004

CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
No 652 SR EN 14688:2007

www.kuma.dk

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Tillykke med Deres nye vask/bordplade fra KUMA.

Varen skal kontrolleres straks ved modtagelse og inden montering. Såfremt der konstateres fejl, skal De inden montering, og **inden 7 dage**, kontakte Deres forhandler. Skader der konstateres efter montering, betragtes som sket ved montering eller ved brug, og er ikke reklamationsberettiget.

Hvis montering ikke finder sted 2 dage efter modtagelse, skal vasken/bordpladen ligge på et tæppe, på et plant underlag, med oversiden nedad.

Garanti

Købelovens bestemmelser er gældende, medmindre anden aftale er indgået.

Reklamationsretten omfatter ikke:

- * Skader som følge af slag, tab eller stød.
- * Skader opstået under transport, medmindre dette er anført på fragtbrevet.
- * Indirekte eller direkte følge af force majeure.
- * Følger af fejlbehandling ved rengøring, eller andre ydre påvirkninger.

Montering

Vasken/bordpladen må aldrig bruges som arbejdsbord. Dæk forsvarligt af f.eks. ved montering af spejl, fliser o.lign. Før vasken/bordpladen monteres på skabe, placeres der enten elastisk fuge af gummi eller en silikone klat, der lægges for hver 30 cm. (Brug endelig ikke for meget).

Vaske har som standard overløb og hul for bundventil i standardmål, undtaget vaske med KUMA7* afløbssystem. Bundventiler kan leveres som tillægsprodukt til vasken.

Vasken/bordpladen er overfladebehandlet og klar til brug.

OBS! Ved vaske uden overløb, skal der være lovpligtigt gulv afløb.

Pleje og vedligehold af alle KUMA materialer

Til daglig rengøring anbefales KUMA Clean. Anvend ikke rengøringsmidler med slibestoffer, som f.eks. skurepulver. For at bevare bordpladens/vaskens flotte og smudsafvisende overflade, anbefales det at bruge KUMA Seal 1-3 gange årligt.

Fjernelse af kalk og andre aflejringer på alle syrefaste KUMA materialer

Til fjernelse af kalk og aflejringer anbefales KUMA Superscrub og KUMA Lime.

KUMA Lime sprayes på bordpladen, og lad det virke i ca. 5 minutter, skyl herefter af med vand.

KUMA Superscrub er anvendelig ved vanskelige pletter, såsom f.eks. makeup m.v.

KUMA Lime må ikke anvendes på Terrazzo og Pearl.

Ved kalkaflejringer på Terrazzo og Pearl, kan der anvendes en skuresvamp, og efterbehandles med KUMA Seal.

Generel produktinfo

Da alle støbte produkter er håndlavede, kan struktur, farve og finish variere fra det ene produkt til det andet. Der vil derfor kunne forekomme mindre forskelle i den leverede vask/bordplade i forhold til den vejledende farveprøve som er vist i KUMAs salgsmateriale eller ved forhandleren.

Dette er ikke en fejl - men viser blot, at det er et unikt produkt.

I forbindelse med polering af blanke overflader vil der fremkomme polerspor, der i koncentreret lys kan danne sole. Disse er ikke reklamationsberettigede.

Pga. produktionsmetoderne kan der forekomme ubetydelige luftporer, og enkelte sten/glas kan med tiden løsne sig i Terrazzo, Pearl, Graphalit® Quartz og Graphalit® Glass. De små huller/luftporer der kan forekomme, har ingen indvirkning på brugen eller holdbarheden af produktet og er ikke reklamationsberettiget.

Mindre skader, ridser, løse sten/glas kan repareres med reparations sæt. Ved bestilling af reparations sæt, skal vaske nr. eller materiale/farve oplyses, samt skadens omfang.

For materialer i den mørke ende af farveskalaen, gælder det samme som for alle øvrige mørke materialer, de er mere plejekrævende da støv, ridser, kalk og dagligt slid, vil være mere synligt.

Produkterne leveres efter bestilte mål, med forbehold for måltolerancer på -3/+5 mm på alle længder/dybder og -2/+2 mm på pladetykkelser. Tolerance på pilehøjde på krumninger, er -2/+2 mm.

Vi anbefaler, at fremløbstemperaturen ikke overstiger 65 grader. For KUMA køkken materialer anbefaler vi ikke temperaturpåvirkninger på over 135 grader (tør varme). Ved afkøling af gryder o.lign. skal der anvendes bordskåner.

Vær opmærksom på, at ved vasketyper med flad bund, kan der ligge lidt vand tilbage i kummen.

Rengøring, pleje og vedligehold af lakerede gulve

Rengøring af lakerede gulve efter behov – foretages ca. en gang pr. måned ved almindelig brug

1. Til rengøring blandes 1,5 dl Laksæbe med 5 liter varmt vand.
2. Vask gulvet i trægulvets længderetning længde retning. Det anbefales at arbejde med to spande. Den ene spand med rent skylle vand bruges til at vride kluden op i, mens den anden indeholder rent sæbevand.
3. Ved lakerede trægulve er det vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vasken. Vand kan forårsage fiberrejsninger i træet og sorte markeringer i samlingerne mellem gulvbrædderne. En tommelfingerregel er derfor at, overfladen skal være tør efter 2-3 minutter ved stuetemperatur.
4. Særligt snavsede gulve/genstridige pletter vaskes med Trip Trap Trærens.

Vedligehold af lakerede overflader

Trip Trap Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Trip Trap Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og microridser og derved forlænger lakkens – og gulvets levetid. Påføres efter behov.

Lakpleje forlænger lakkens- og træets levetid, idet den beskytter mod slitage og microridser. Lakpleje opbygger ikke et tykt lag på overfladen, da det gamle lag lakpleje automatisk fornyes ved den efterfølgende påføring.

1. Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap Trærens i forholdet 5 dl Trærens til 5 liter vand og vask til overfladen er helt ren. Der vaskes efter med rent vand. Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden Trip Trap Lakpleje påføres.
2. Dunken omrystes før brug.
3. Den koncentrerede Lakpleje påføres i et tyndt lag og påføres med Trip Trap uldpad eller med en bomuldsklud.
4. Lad gulvet tørre i ca. 30 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
5. Regelmæssig rengøring af den plejede lakoverflade kan foretages med Trip Trap Laksæbe.



Find evt. yderligere oplysninger på www.triptrapwoodcare.dk eller kontakt Trip Trap teknisk service – tlf. +45 99 58 56 50. Mandag - torsdag: 9.30 - 15.00. Fredag: 9.30 - 14.30. E-mail: support@ttwoodcare.dk

ALFIX[®]

Ansvarlig styrke

FLISER OG FUGER

RENGØRING OG PLEJE MED ALFIX



Som producent af fliseklæber og fugemasse vil vi gerne sikre os, at du opnår størst mulig tilfredshed med vores produkter.

Derfor disse tips omkring rengøring og pleje af fliser og flisefuger.



Rengøring for kalk og cementslør

Surt rengøringsmiddel til at fjerne kalk og cementslør fra f.eks. fliser, klinker, mosaik samt til rengøring af sanitære områder. Alfix Rensevæske fortyndes med rent vand i forholdet 1:5 - 1:10. Overfladen forvandes med rent vand og opløsningen påføres herefter med svamp. Efter en virkningstid på 5 - 10 minutter skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand. Evt. neutralisering af overskydende syre kan gøres med alkalisk rengøringsmiddel f.eks. Alfix Grundrens. **OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler ikke syre.**



Alfix Rensevæske

Rengøring af fugeslør

Pulverbaseret surt rengøringsmiddel til at fjerne kalk, rust og cementslør efter fugning af f.eks. keramiske fliser, klinker, tegl, granit mv. Alfix Syr a' opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20, afhængig af, hvor snavset overfladen er. Overfladen forvandes rigeligt med rent vand, hvorefter opløsningen afsnitsvis påføres/skrubbes med plastsuresvamp. Efter kort virketid afvaskes grundigt med rent vand. **OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler ikke syre.**



Alfix Syr a'

Grundrengøring

Alkalisk grundrengøringsmiddel til affedtning og afrensning af ældre overflader inden behandling med f.eks. nye fliser eller puds samt til slutrengøring i forbindelse med nybyggeri. Alfix Grundrens fortyndes med rent vand i forholdet 1:10. Vaskevandet påføres overfladen i rigelig mængde. Efter en virkningstid på ca. 10 minutter skures klinkerne med børste eller nylon skuremåtte, og der vaskes efter med rent vand. Processen gentages indtil klinker og fuger er rene.



Alfix Grundrens

Daglig pleje

Kombineret vaske-plejemiddel med indhold af voks der rengør og plejer i én arbejdsgang til overflader der ønskes en skridsikker beskyttelsesfilm med et silkeamat udseende. Velegnet til porefyldning af tegl og natursten der giver mere dybde og fremhæver farve. Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Førstegangs porefyldning giver en kraftigere koncentration gulvpleje. Tilsættes vand i 1:5 til 1:10 blanding og vaskes ind i overfladen. Der skal ikke eftervaskes med rent vand! Ønskes der yderligere glans (halvblank), kan den tørre overflade efterpoleres.



Alfix Gulvpleje

Daglig rengøring

Alkalisk rengøringsmiddel uden voks til regelmæssig vask og pleje af fliser f.eks. marmor og porcellanatofliser. Ved regelmæssig anvendelse i våde rum undgås opbygning af kalkbelægninger på overfladen. Kan anvendes på alle keramiske overflader. Alfix Marmor- og keramikvask tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Lad det sidde i 5-10 minutter og vask af med rent vand. Alfix marmor- og keramikvask kan også anvendes i spray/forstøverflaske: Tilsæt 1 hættefuld til 2 l vand. Spray på f.eks. overflader i brusenicher, på sanitet og blandingsbatterier. Efter kort virketid efterskylles med rent vand.



Alfix Marmor- og keramikvask

Anvendelse

Anvendelse	Håndværkerrengøring	Porefyldning Forsegling	Grund og perioladerengøring	Daglig rengøring
Glaserede fliser	Alfix Syr a'		Alfix Grundrens	
Mosaik, syrefaste			Alfix Rensevæske	Alfix Marmor- og keramikvask
Porcellanatofliser	Alfix Grundrens			
Glaserede klinker	Alfix Syr a'		Alfix Grundrens	
Vandoptagelse op til 6%	Alfix Grundrens		Alfix Rensevæske	Alfix Marmor- og keramikvask
Hårdtbrændte uglaserede matte klinker	Alfix Syr a'		Alfix Grundrens	Alfix Marmor- og keramikvask
	Alfix Grundrens		Alfix Rensevæske	Alfix Gulvpleje
Matte, uglaserede, porøse klinker	Alfix Syr a'			
Tegl	Alfix Grundrens	Alfix Gulvpleje	Alfix Grundrens	Alfix Gulvpleje
- vandoptagelse over 6%				
Upoleret marmor	Alfix Grundrens			Alfix Marmor- og keramikvask
Skifer	Alfix Marmor- og keramikvask	Alfix Gulvpleje	Alfix Grundrens	Alfix Gulvpleje
Natursten				
Marmorsplit / Poleret marmor / Skifer / Natursten / Terrazzo	Alfix Grundrens	Alfix Gulvpleje	Alfix Grundrens	Alfix Marmor- og keramikvask
	Alfix Marmor- og keramikvask			Alfix Gulvpleje



Dansk produktion &
familieeje siden 1963



5 701882 090800

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke